



G35 地台砂漿



產品說明

金利中材 G 3 5 地台砂漿 是一種高品質的預拌地台砂漿。加水後，本產品即可混合成為一種具有高抗壓強度的地台砂漿。本產品具有優異的收縮補償性能，故能減少因水泥收縮而形成的表面裂紋。本產品需水量低，故能保證砂漿的早期強度及其他作為地台砂漿所需的重要性能。本產品為包裝乾粉，每包只需加水即可取代傳統預拌或工地製作的地台砂漿。



一般用途

- 10-50mm 厚的地面找平
- 完工後可鋪設一般地板材料如各類型瓷磚、花崗岩或大理石磚等。
- 適用於混凝土地面、停車場、廚房、天台等
- 適用於室內或室外

主要優點

- 品質穩定
- 堅固表面
- 簡單易用
- 與一般材料相容
- 低收縮率
- 良好施工性
- 無毒環保

技術數據

產品特性	參考指標數據	金利中材G35
28 天抗壓強度	$\geq 25 \text{ MPa}$	31.5 MPa
28 天抗折強度	$\geq 6.0 \text{ MPa}$	6.8
28 天黏結強度	$\geq 1.5 \text{ MPa}$	1.8
2H稠度損失率,%	≤ 30	14
保水率	$\geq 88\%$	94.1
抗凍性-強度損失率,%	≤ 25	8
抗凍性-質量損失率,%	≤ 5	0.5
凝結時間,H	3~12	5.5

註: 以上為典型的實驗室條件下測試數據，實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

環保資料	
揮發性有機化合物	≤ 10
綠建環評	產品在香港項目方圓 800 公里內生產
包裝成份	紙袋含 40% 循環再造紙



包裝與產生量	
漿體密度	$\geq 2,000$
用水量(每包KG)	14.5~15.5%
覆蓋用量	1.8 kg/mm/m ²
包裝規格 (每包)	40 kg
保質期	12 個月

註: 大約數值不包括任何材料損耗。

1)以上為典型的實驗室條件下測試資料，實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

2)大約數值不包括任何材料損耗。

3)如需較乾身的砂漿，用水量可減少至約13.5%~14.5%。

4)詳細檢測報告可向司工作人員查詢。

使用說明

(詳情請參閱施工方案)

表面處理

金利中材G35地台砂漿施工前應先清潔基面，建議使用高壓水槍去除所有灰塵、油漬、污垢物及鬆散雜質。。

攪拌

金利中材G35乾粉料加入約14.5~15.5%清水。用附有合適攪拌葉的低速電鑽進行機械攪拌。將粉料加入水中，然後開始攪拌約5分鐘，或直至均勻沒有塊狀為止。待漿料靜置5分鐘後，再略攪拌後即可使用。

施工

金利中材G35應在可工作時間內鋪設到位。這取決於許多因素，包括用水量、水溫、攪拌方法、基底狀態、環境溫度、相對濕度、陽光和氣流。建議使用木或鋼鏝刀施工。

完工表面

依據正確的施工方法及施工環境，金利中材G35地台砂漿完工後地台的平整度主要取決於施工的技巧及工序。施工完成後幾天內應澆水或使用養護劑進行養護，以達到最佳的效果。

重點注意：本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。本中文單張只供顧客參考之用，若與英文版本有抵觸，將以我司網站英文電子版本為準。

限制

紫荊牌有限公司建議如工地情況許可，盡量保護施工範圍即晚不受乾燥環境影響或更長時間。

產品貯存

為確保產品質量，未使用前應貯存及放置在陰涼乾爽室內位置，原卡板及塑料圍膜保持原封防止破損。應避免陽光直接照射。應放在托板離地貯存，以防止雨水浸濕，避免過度疊壓。若不按照上述貯存方法，可能導致產品過早失效或結塊。

健康與安全

金利中材G35地台砂漿呈鹼性，會刺激皮膚。在使用過程中，應戴上合適的防護手套及護眼罩，避免吸入粉塵和接觸皮膚及眼睛。一旦接觸皮膚，應用清水沖洗。若接觸到眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。本產品無毒並不易燃。

相關產品

其他相關的產品包括：

- 紫荊牌填縫劑類別
- 紫荊牌瓷磚膠類別
- 紫荊牌環保內牆膩子粉
- 紫荊牌環保外牆膩子粉
- CS28特強黏結劑
- P238防滲底層批盪砂漿
- P150底層批盪砂漿
- P250底層批盪砂漿
- B120砌築砂漿
- B135砌築砂漿
- G38防水地台砂漿

金利中材干粉砂漿類別:

地址:路環九澳聖母馬路206號澳門水泥廠

<http://www.mocement.com.mo>



紫荊牌有限公司

TEL:66161116/66726726/FAX:28310184

EMAIL:bauhinia.brand.co@gmail.com

